



Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია 1.2	ცვლილებათა თარიღი: 14.09.2021	ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020 პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019
---------------	----------------------------------	---

ნაწილი 1: ნივთიერების / ნარევის და კომპანიის იდენტიფიკაცია

1.1 პროდუქტის იდენტიფიკატორი

სავაჭრო სახელწოდება : Disboxan 450 Fassadenschutz T ransparent

1.2 ნივთიერების ან ნარევის შესაბამისი მიზნობრივი და რეკომენდირებული გამოყენების სფეროები და არასასურველი გამოყენების სფეროები

განსაზღვრული გამოყენება : გამჟღენთი საშუალება ფასადებისთვის

შეზღუდვები გამოყენებისას : მიზანშეწონილი გამოყენების შემთხვევაში - არ არსებობს

1.3 ინფორმაცია ტექნიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მიმწოდებლის შესახებ

კომპანია : შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფი DAW-ს სანარმო
აღ. ქართველიშვილის ქ.8,
0198 თბილისი, საქართველო
ტელეფონი : +995 322 121 505
ელ-ფოსტა : office@caparol.ge
www.caparol.ge

1.4 გადაუდებელი დახმარების ნომერი

სასწრაფო დახმარება : 11 2

ნაწილი 2: შესაძლო რისკები / საფრთხეები

2.1 ნივთიერების/ნარევის კლასიფიკაცია

კლასიფიკაცია (რეგულაცია (EG) Nr. 1272/2008)

აალებადი სითხეები, კატეგორია 3	H226: სითხე და ორთქლი აალებადია
თვალის მძიმე გაღიზიანება, კატეგორია 2	H319: იწვევს თვალის მძიმე გაღიზიანებას
თვალის მძიმე დაზიანება, კატეგორია 1	H318: იწვევს თვალის მძიმე გაღიზიანებას

2.2 მარკირების ელემენტები

მარკირება (რეგულაცია (EG) Nr. 1272/2008)

საშიშროების აღმნიშვნელი
პიქტოგრამები :



Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია 1.2 ცვლილებათა თარიღი: 14.09.2021 ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020
პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019

სასიგნალო სიტყვა	:	საფრთხე
გაფრთხილება შესაძლო რისკების შესახებ	:	H226 სითხე და ორთქლი აალებადია H318 ინვევს თვალის მძიმე დაზიანებას
დამატებითი გაფრთხილება	:	P101 ექიმის კონსულტაციის შემთხვევაში წარუდგინეთ შეფუთვა ან ეს უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი. P102 მოარიდეთ ბავშვებს.
უსაფრთხოების ზომები	:	პრევენცია: P210 მოარიდეთ სიცხეს, მზურვალე ზედაპირებს, ნაპერწკლებს, ღია ცეცხლს და სხვა აალების წყაროებს. არ მოწიოთ. P271 მოიხმარეთ მხოლოდ კარგად განიავებად სივრცეში. P280 გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები/სათვალე. რეაქცია: P303 + P361 + P353 კანთან (თმასთან) კონტაქტისას: დაუყოვნებლივ გაიხადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი. კანი დაიბანეთ წყლით. P305 + P351 + P338 + P310 თვალებთან კონტაქტისას: რამოდენიმე წუთის განმავლობაში საფუძვლიანად გამოივლეთ წყლით. ამოიღეთ საკონტაქტო ლინზები. განაგრძეთ თვალების გამობანა. მიმართეთ ექიმს.

საფრთხის განმსაზღვრელი კომპონენტები რომლების საჭიროებენ ეტიკეტირებას:

პოლიდიმეთილსილოქსანი, ამინოფუნქციური

2.3 სხვა რისკები

ეს ნივთიერება / ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს, უფრო მაღალი დონის კონცენტრაციების მქონეს ვიდრე 0.1%-ა, ანუ კლასიფიცირებულია, როგორც არა ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალიან ბიოაკუმულაციური (vPvB). მონაცემები არ არსებობს.

ნაწილი 3: შემადგენლობა / ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ

3.2 შემადგენლობა

ქიმიური დახასიათება : პოლისილოქსანის ნაერთი, წყლიანი

ქიმიური დასახელება	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. რეგისტრაციის ნომერი	კლასიფიკაცია	კონცენტრაცია (%)
პოლიდიმეთილსილოქსანი, ამინოფუნქციური	67923-07-3	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 10 - < 25
ტეტრაეთილორთოსილიკატი	78-10-4 201-083-8 01-21 19496195-28-XXXX	Flam. Liq. 3; H226 Acute T ox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 ST OT SE 3; H335	>= 10 - < 20
ძმარმჟავა	64-19-7 200-580-7 01-21 19475328-30-XXXX	Flam. Liq. 3; H226 Skin Corr . 1A; H314	>= 5 - < 10
მათანოლი	67-56-1 200-659-6 01-21 19433307-44-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Acute T ox. 3; H301 Acute T ox. 3; H31 1 Acute T ox. 3; H331 ST OT SE 1; H370	>= 0,1 - < 1

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია
1.2

ცვლილებათა თარიღი:
14.09.2021

ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020
პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019

ნაწილი 4: პირველადი დახმარების ზომები

4.1 პირველადი დახმარების ღონისძიებების აღწერა

ზოგადი ინფორმაცია	:	რაიმე სახის განსაკუთრებული პირველადი დახმარების ზომების მიღება საჭირო არ არის.
ჩასუნთქვისას	:	გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე. ჩივილის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. გონების წასვლის შემთხვევაში დაზარალებულს მიაღებინეთ სტაბილური გვერდითი პოზა და მიმართეთ ექიმს. არათანაბარი სუნთქვის ან სუნთქვის შეჩერების შემთხვევაში მიმართეთ ხელოვნურ სუნთქვას. გამოიძახეთ ექიმი.
კანთან კონტაქტისას	:	დაიბანეთ კანი საფუძვლიანად საპნით და წყლით. გაიხადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. არ გამოიყენოთ გამხსნელი.
თვალთან კონტაქტისას	:	ამოიღეთ საკონტაქტო ლინზები. თხუთმეტიოდე წუთის განმავლობაში ღია თვალები გამოიბანეთ სუფთა წყლით. ჩივილების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.
გადაყლაპვისას	:	არ გამოიწვიოთ ლებინება. პირი საფუძვლიანად წყლით გამოიბანეთ და დალიეთ უხვად წყალი. მიმართეთ ექიმს.

4.2 ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომები და მოვლენები, მწვავე და დაგვიანებული

ინფორმაცია არ არსებობს

4.3 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საჭიროების ნიშნები და განსაკუთრებული მკურნალობა

მკურნალობა	:	ინფორმაცია არ არსებობს
------------	---	------------------------

ნაწილი 5: ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

5.1 ხანძრის/ცეცხლის ჩაქრობის საშუალება

შესაფერისი ჩასაქრობი საშუალებები	:	გაატარეთ გარემოზე მორგებული ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები.
შეუსაბამო ჩასაქრობი საშუალებები	:	არ არის განსაზღვრული.

5.2 სპეციალური საფრთხეები, რომლებიც წარმოიქმნება ნივთიერების ან ნარევისგან

სპეციალური რისკები ცეცხლის ჩაქრობის დროს	:	წვისას შესაძლოა წარმოიქმნის შემდეგი საშიში დაშლის პროდუქტები: ნახშირბადის მონოქსიდი, ნახშიროჟანგი და უწყვეტი ნახშირწყალბადი (კვამლი). ხანძრის სიახლოვეს მდებარე დაზურული კონტეინერები გააგრძელებს წყლის ჭავლით.
--	---	--

5.3 რჩევები მეხანძრეებისთვის

სპეციალური დამცავი აღჭურვილობა მეხანძრეებისთვის	:	საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენეთ ავტონომიური სასუნთქი აპარატი.
დამატებითი ინფორმაცია	:	მიიღეთ სტანდარტული ზომები როგორც ქიმიური ხანძრის დროს.

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია
1.2

ცვლილებათა თარიღი:
14.09.2021

ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020
პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019

ნაწილი 6: ღონისძიებები შემთხვევითი დაღვრის / დაფანტვისას

6.1 პირადი უსაფრთხოების ზომები, დამცავი აღჭურვილობა და საგანგებო პროცედურები

პირადი სიფრთხილის ზომები : იზრუნეთ შესაბამის განიავებაზე.
უსაფრთხოების ზომები იხილეთ ნაწილებში 7 და 8.
პროდუქტის ნარჩენის უტილიზაცია მოახდინეთ მე-13 ნაწილის
შესაბამისად.

6.2 გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები : არ დაუშვათ ზედაპირულ წყლებში ან კანალიზაციაში მოხვედრა.
წყლების ან კანალიზაციის დაბინძურების შემთხვევაში, შეატყობინეთ
კომპეტენტურ ორგანოებს.

6.3 შეკავების და განმეორების საჭირო მასალა და მეთოდები

დასუფთავების პროცესი : გამოიყენეთ სითხის შემკვრელი, არაწვადი, ინერტული აგენტი
(მაგ. ქვიშა, მინა, კიზელგური, ვერმიკულიტი). უტილიზაციისთვის
მოათავსეთ შესაფერის, დახურულ ქილაში და მოახდინეთ უტილიზაცია
ადგილობრივი და ნაციონალური ნორმების შესაბამისად (იხ. ნაწილი 13).

6.4 სხვა სექციების განმარტებები

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მე-8 და მე-13 ნაწილში.

ნაწილი 7: გამოყენება და შენახვა/დასაწყობება

7.1 უსაფრთხო მოპყრობის ზომები

მითითებები უსაფრთხო გამოყენებისთვის : მოერიდეთ სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვრული
ლიმიტის გადაჭარბებას (იხ. ნაწილი 8). მოარიდეთ ჩასუნთქვას,
კანთან ან თვალებთან შეხებას. მოარიდეთ სიცხეს, მხურვალე
ზედაპირებს, ნაპერწკალს, ღია ცეცხლს
და სხვა აალების წყაროებს. ნუ მოსწევთ.

მითითებები ხანძარსა და სიბინძურების
უსაფრთხოებისთვის : გაატარეთ ზოგადი პრევენციული ზომები.

პირადი ჰიგიენის დაცვა : ნუ შეჭამთ, დალევთ ან მოსწევთ სამუშაოების მსვლელობის დროს.
ჭამამდე, დალევამდე ან მოსწევამდე დაიბანეთ ხელები. იზრუნეთ
შესაბამის განიავებაზე.

7.2 უსაფრთხო შენახვის პირობები, შეუთავსებლობის ფაქტორი

სათავსოები და შეფუთვა : ღია ქილებს დაახურეთ კარგად თავი და შეინახეთ
ვერტიკალურ მდგომარეობაში, რათა თავიდან აიცილოთ გაჟონვა.
შეინახეთ 5-დან 25 °C ტემპერატურაზე, კარგად განიავებად
სივრცეში. დაიცავით სიცხის, აალების წყაროების და პირდაპირი მზის
სხივებისგან. შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში.

სასაწყობო კლასი (TRGS 510) : 10, წვადი სითხეები

7.3 საბოლოო გამოყენების კონკრეტული რჩევები

მიზანმიმართული გამოყენება : იხილეთ მწარმოებლის მიერ მოცემულ ტექნიკურ ინფორმაციაში.

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია 1.2 ცვლილებათა თარიღი: 14.09.2021 ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020
პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019

ნაწილი 8: ზემოქმედების კონტროლი / პირადი დაცვის საშუალებები

8.1 კონტროლის პარამეტრები

სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვრული შეზღუდვა

შემადგენელი მასალები	CAS-Nr.	ზემოქმედების სახე	კონტროლის პარამეტრები	საფუძველი
ძმარმჭავა	64-19-7	TWA	100 ppm 25 მგ/მ³	91/322/EEC
დამატებითი ინფორმაცია	საორიენტაციო			
	78-83-1	AGW	100 ppm 25 მგ/მ³	DE TRGS 900
ზღვრული შეზღუდვა (კატეგორია)	1; (I)			
დამატებითი ინფორმაცია	DFG-ის საშიში ნივთიერებების შემოწმების კომისია (MAK-კომისია), სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვრული შეზღუდვის და ბიოლოგიური ზღვრული შეზღუდვის დაცვის შემთხვევაში არ არსებობს ნაყოფის დაზიანების საშიშროება.			
მეთანოლი	64-17-5	AGW	200 ppm 260 მგ/მ³	2006/15/EC
დამატებითი ინფორმაცია	ავლენს დიდი ოდენობით ნივთიერების კანით შეწოვის შესაძლებლობას, საორიენტაციო			
		AGW	200 ppm 270 მგ/მ³	DE TRGS 900
ზღვრული შეზღუდვა (კატეგორია)	4;(II)			
	DFG-ის საშიში ნივთიერებების შემოწმების კომისია (MAK-კომისია), სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვრული შეზღუდვის და ბიოლოგიური ზღვრული შეზღუდვის დაცვის შემთხვევაში არ არსებობს ნაყოფის დაზიანების საშიშროება.			
ტეტრაეთილორთო-სილიკატი	78-10-4	AGW	1,4 ppm 12 მგ/მ³	DE TRGS 900
ზღვრული შეზღუდვა (კატეგორია)	1; (I)			
დამატებითი ინფორმაცია	საშიში ნივთიერებების კომისია			

ბიოლოგიური ზემოქმედების ზღვარი

შემადგენელი მასალები	CAS-Nr.	კონტროლის პარამეტრები	ნიმუშის აღების დრო	საფუძველი
მეთანოლი	67-56-1, 67-56-1	მეთანოლი 30 მგ/ლ (შარში)	ექსპოზიციის დასასრულს, სამუშაო ცვლის დასრულებისას	TRGS 903

8.2 ზემოქმედების კონტროლი

თვალის დაცვა	:	დახურული დამცავი სათვალე
ხელის დაცვა	:	ნიტრილის რეზინი
მასალა	:	0,2 მმ
ხელთათმანების სისქე	:	კლასი 3
დაცვის ინდექსი	:	
შენიშვნები	:	ატარეთ შესაბამისი ხელთათმანები, რომლებიც მოწმდება EN374 მიხედვით. განმინდეთ ხელთათმანები წყლით და საპნით მოხსნის წინ.
კანისა და სხეულის დაცვა	:	გაუმტარი სამუშაო კოსტიუმი. დამცავი ფეხსაცმელი. სხეული დაცვა შეარჩიეთ სამუშაო ადგილზე სახიფათო ნივთიერებების კონცენტრაციის შესაბამისად.
სასუნთქი გზების დაცვა	:	როგორც წესი სასუნთქი გზების დაცვა საჭირო არ არის.

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია
1.2

ცვლილებათა თარიღი:
14.09.2021

ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020
პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019

ნაწილი 9: ფიზიკური და ქიმიური თვისებები

9.1 ინფორმაცია ძირითადი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ

ფიზ. მდგომარეობა	:	სითხე
ფერი	:	მონაცემები არ არსებობს
სუნი	:	მსუბუქი
სუნის ზღვარი	:	არ ვრცელდება
pH-მაჩვენებელი	:	დაახლ. 5 - 6 (25 °C)
დნობის წერტილი t_b	:	არ არის განსაზღვრული
პირველი დუღილის ტემპერატურა	:	118 °C
აალების წერტილი	:	25 °C
აორთქლების სიჩქარე t	:	არ ვრცელდება
აალება (მყარი, გაზი)	:	ხელს უწყობს წვას
ზედა აალების ლიმიტი	:	არ არის განსაზღვრული
ორთქლის წნევა	:	არ არის განსაზღვრული
შედარებითი ორთქლის წნევა	:	არ არის განსაზღვრული
შედარებითი სიმძიმე	:	არ არის განსაზღვრული
სიმკვრივე	:	0,9600 გ/სმ ³
წყალში ხსნადობა	:	არა ხსნადი
გაყოფის კოეფიციენტი: ოქტანოლი / წყალი	:	არ არის განსაზღვრული
თვითაალების ტემპერატურა	:	310 °C
თერმული დაშლა	:	არ ვრცელდება
სიბლანტე, დინამიური	:	1-10 მპა/წ
სიბლანტე კინეტიკური	:	< 40 მმ ² /წ (40 °C)
გადინების დრო	:	არ არის განსაზღვრული
ფეთქებადი თვისებები	:	არ ვრცელდება
დაჟანგვის თვისებები	:	არ ვრცელდება

9.2 სხვა მონაცემები

მონაცემები არ არსებობს.

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია 1.2	ცვლილებათა თარიღი: 14.09.2021	ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020 პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019
---------------	----------------------------------	---

ნაწილი 10: მდგრადობა და რეაქტიულობა

10.1 რეაქტიულობა

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.2 ქიმიური სტაბილურობა

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.3 საშიში რეაქციის შესაძლებლობა

საშიში რეაქციები : სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.4 პირობები, რომლებიც თავიდან უნდა აიცილოთ

პირობები, რომლებიც თავიდან უნდა აიცილოთ : დაიცავით ყინვისგან, სიცხისგან და პირდაპირი მზის სხივებისგან.

10.5 შეუთავსებელი მასალა

მოსარიდებელი მასალები : მოარიდეთ მჟანგავ მასალებს, მჟავებს და ტუტე მასალებს.

10.6 საშიში დაშლადი პროდუქტები

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

ნაწილი 11: ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური თვისებების შესახებ

11.1 ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური ეფექტების შესახებ

მწვავე ტოქსიკურობა

პროდუქტი:

მწვავე ორალური ტოქსიკურობა : მწვავე ტოქსიკურობის შეფასების მაჩვენებელი: > 2.000 მგ/კგ
მეთოდი: გამოთვლითი მეთოდი

მწვავე ინჰალაციური ტოქსიკურობა : მწვავე ტოქსიკურობის შეფასების მაჩვენებელი: > 20 მგ/კგ
ექსპოზიციის დრო: 4 სთ.
სატესტო ატმოსფერო: ორთქლი
მეთოდი: გამოთვლითი მეთოდი

მწვავე დერმატოლოგიური ტოქსიკურობა : მწვავე ტოქსიკურობის შეფასების მაჩვენებელი: > 2.000 მგ/კგ
მეთოდი: გამოთვლითი მეთოდი

შემადგენელი ნივთიერებები

ძმარმჟავა:

მწვავე ორალური ტოქსიკურობა : LD50 ორალურად (ვირთხა): 3.310 მგ/კგ

მწვავე ინჰალაციური ტოქსიკურობა : მონაცემები არ არსებობს

მწვავე დერმატოლოგიური ტოქსიკურობა : მონაცემები არ არსებობს

კანის დამწვრობა / გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები: შეიძლება გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ან დერმატიტი.

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია 1.2	ცვლილებათა თარიღი: 14.09.2021	ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020 პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019
---------------	----------------------------------	---

სერიოზული თვალის დაზიანება / გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები: შეიძლება გამოიწვიოს თვალის შეუქცევადი დაზიანება.

რესპირატორული ან კანის დაზიანება/გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს.

დამატებითი ინფორმაცია

პროდუქტი:

შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს.

ნაწილი 12: ეკოლოგიური ინფორმაცია

12.1 ტოქსიკურობა

პროდუქტი:

ტოქსიკურობა თევზების მიმართ : შენიშვნები: თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს

ტოქსიკურობა დაფინების და წყლის სხვა : შენიშვნები: თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს
უხერხემლოების მიმართ

12.2 მდგრადობა და დეგრადაცია

პროდუქტი:

ბიოლოგიური დეგრადაცია : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.3 ბიოაკუმულირებადი პოტენციალი

პროდუქტი:

ბიოაკუმულაცია : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.4 მობილურობა ნიადაგში

პროდუქტი:

მობილურობა : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

სტაბილურობა ნიადაგში : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.5 PBT და vPvB შეფასების შედეგები

პროდუქტი:

შეფასება : ეს ნივთიერება / ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს, 0,1% -ი ან უფრო მაღალი კონცენტრაციით, რომლებიც განიხილება როგორც მდგრადი, ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალიან მდგრადი და ძალიან ბიოაკუმულაციური (VPVB)

12.6 სხვა მავნე ეფექტები

მონაცემები არ არსებობს

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია 1.2	ცვლილებათა თარიღი: 14.09.2021	ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020 პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019
---------------	----------------------------------	---

ნაწილი 13: უტილიზაცია

13.1 ნარჩენების მართვის მეთოდები

პროდუქტი	:	მასალის თხევადი ნარჩენები ჩააბარეთ როგორც საღებავის / ლაქის ნაშთი, ხოლო მყარი ნარჩენები როგორც სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.
დაბინძურებული შეფუთვა	:	მეორადი გამოყენების ან უტილიზაციისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა.
ნარჩენების ნომერი	:	ნახმარი პროდუქტი 0801 1, საღებავების და ლაქების ნარჩენი, რომლებიც შეიცავს ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა საშიშ ნივთიერებებს.

ნაწილი 14: ინფორმაცია ტრანსპორტირების შესახებ

14.1 გაეროს ნომერი

ADN	:	UN 1263
ADR	:	UN 1263
RID	:	UN 1263
IMDG	:	UN 1263
IA TA	:	UN 1263

14.2 გაეროს სათანადო გადაზიდვის დასახელება

ADN	:	საღებავთან დაკავშირებული მასალა (პოლიდიმეთილსილოქსანი, ამინოფუნქციური, ტეტრაეთილსილიკატი)
ADR	:	საღებავთან დაკავშირებული მასალა (პოლიდიმეთილსილოქსანი, ამინოფუნქციური, ტეტრაეთილსილიკატი)
RID	:	საღებავთან დაკავშირებული მასალა (პოლიდიმეთილსილოქსანი, ამინოფუნქციური, ტეტრაეთილსილიკატი)
IMDG	:	P AINT RELATED MATERIAL (პოლიდიმეთილსილოქსანი, ამინოფუნქციური, ტეტრაეთილსილიკატი)
IATA	:	Paint related material (პოლიდიმეთილსილოქსანი, ამინოფუნქციური, ტეტრაეთილსილიკატი)

14.3 სატრანსპორტო საფრთხის კლასი

ADN	:	3
ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IA TA	:	3

14.4 შეფუთვის ჯგუფი

ADN	:	
შეფუთვის ჯგუფი	:	III
კლასიფიცირების კოდი	:	F1
საფრთხის აღმნიშვნელი ნომერი	:	30
საფრთხის ბარათი	:	3

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია 1.2	ცვლილებათა თარიღი: 14.09.2021	ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020 პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019
---------------	----------------------------------	---

ADR

შეფუთვის ჯგუფი	: III
კლასიფიცირების კოდი	: F1
საფრთხის აღმნიშვნელი ნომერი	: 30
საფრთხის ბარათი	: 3
გვირაბის შეზღუდვის კოდი	: (D/E)
შენიშვნა	: სპეცნორმა 640E

RID

შეფუთვის ჯგუფი	: III
კლასიფიცირების კოდი	: F1
საფრთხის აღმნიშვნელი ნომერი	: 30
საფრთხის ბარათი	: 3

IMDG

შეფუთვის ჯგუფი	: III
საფრთხის ბარათი	: 3
EmS კოდი	: F-E, <u>S-E</u>

IATA (ფრახტი)

ინსტრუქცია შეფუთვისთვის (სატვირთო თვითმფრინავი)	: 366
ინსტრუქცია შეფუთვისთვის (LQ შეზღუდული რაოდენობა)	: Y344
შეფუთვის ჯგუფი	: III
საფრთხის ბარათი	: Flammable Liquids

IATA (სამგზავრო)

ინსტრუქცია შეფუთვისთვის (სამგზავრო თვითმფრინავი)	: 355
ინსტრუქცია შეფუთვისთვის (LQ შეზღუდული რაოდენობა)	: Y344
შეფუთვის ჯგუფი	: III
საფრთხის ბარათი	: Flammable Liquids

14.5 გარემოსდაცვითი საფრთხე

ADN

საშიში გარემოსთვის	: არა
--------------------	-------

ADR

საშიში გარემოსთვის	: არა
--------------------	-------

RID

საშიში გარემოსთვის	: არა
--------------------	-------

IMDG

საშიში ზღვისთვის	: არა
------------------	-------

14.6 სპეციალური სიფრთხილის ზომები მომხმარებლისთვის

შენიშვნები : იხილეთ ნაწილი 6 და 8

14.7 შენიშვნები MARPOL შეთანხმების II დანართის და IBC კოდექსის შესაბამისად:

მიწოდებისთვის გამზადებულ პროდუქტზე არ ვრცელდება

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია 1.2 ცვლილებათა თარიღი: 14.09.2021 ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020
პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019

ნაწილი 15: მარეგულირებელი ინფორმაცია

15.1 სპეციფიკური რეგულაციები ნივთიერებისა და ნარევისთვის / უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოსდაცვითი რეგულაციები

სევეშო III: ევროპარლამენტისა და საშიში ნივთიერებები გამომწვეული უბედური შემთხვევების მალონტროლებელი კომისიის დირექტივა 2012/18 / EU.

P5c	:	აალებადი სითხეები	რაოდენობა 1 5000 ტ	რაოდენობა 2 50 000ტ
წყლის საშიშროების კლასი	:	1	წყლის მსუბუქი დაბინძურება კლასიფიკაცია AwSV - ის მიხედვით, დანართი 1 (5.2)	
პროდუქტის კოდი საღებავები და ლაქები / გისკოდი	:	M-GF01	საგრუნტავი მასალები, უფერული, სწყალხსნადი (დამატებითი ინფორმაცია: www.wingis-online.de)	
აქროლადი ორგანული ნაერთები	:	2004/42 / EC < 34 % < 320 გ / ლ		

15.2 ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება

ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება (Chemical safety assessment) არ არის საჭირო ამ ნივთიერებისათვის.

ნაწილი 16: დამატებითი ინფორმაცია

აბრევიატურების და შემოკლებების განმარტება

H-აბრევიატურების სრული განმარტება		
H225	:	ადვილად აალებადი სითხე ან ორთქლი
H226	:	აალებადი სითხე ან ორთქლი
H301	:	მომნამვლელია გადაყლაპვისას
H311	:	მომნამვლელია კანთან კონტაქტისას
H314	:	ინვევს კანის მძიმე ქიმიურ დამწვრობას და თვალის მძიმე დაზიანებას
H315	:	შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება
H318	:	შესაძლოა გამოიწვიოს თვალის მძიმე დაზიანება
H319	:	შესაძლოა გამოიწვიოს თვალის მძიმე გაღიზიანება
H331	:	მომნამვლელია ჩასუნთქვისას
H332	:	მავნებელია ჯანმრთელობისთვის ჩასუნთქვისას
H335	:	შესაძლოა გამოიწვიოს სასუნთქი გზების გაღიზიანება

სხვა აბრევიატურების განმარტება

Acute Toxic	:	მწვავე ტოქსიკურობა
Eye Dam.	:	თვალის მძიმე დაზიანება
Eye Irrit.	:	თვალის გაღიზიანება
Flam. Liq.	:	აალებადი სითხე
Skin Irrit.	:	კანის გაღიზიანება
Skin Corr .	:	კანის ქიმიური დამწვრობა
ST OT SE	:	ტოქსიკურობა სპეციფიური სამიზნე ორგანოს მიმართ - ერთჯერადი ექსპოზიცია

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent

ვერსია
1.2

ცვლილებათა თარიღი:
14.09.2021

ბოლო გამოცემის თარიღი: 25.11.2020
პირველი გამოცემის თარიღი: 10.12.2019

ADN - ევროპული შეთანხმება შიდა გემების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ; ADR - საავტომობილო გზების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ ევროპული შეთანხმება; AICS - ქიმიური ნივთიერებების ავსტრალიური ინვენტარი; ASTM - ამერიკული საზოგადოება მასალების ტესტირება; bw - სხეულის წონა; CLP - რეგულირება ნივთიერებების კლასიფიკაციის, ეტიკეტირებისა და შეფუთვის შესახებ, რეგულაცია (EC) No 1272/2008; CMR - კანცეროგენური, მუტაგენური ან რეპროდუქციული ტოქსიკური; სტანდარტიზაციის გერმანული ინსტიტუტის DIN სტანდარტი; შიდა ნივთიერებების DSL ჩამონათვალი (კანადა); ECHA - ევროპის ქიმიკატების სააგენტო; EC ნომერი - ევროპის თანამეგობრობის ნომერი; X% რეაქციით ასოცირებული ECX კონცენტრაცია; X% რეაქციით ასოცირებული ELX loading კურსი; EMS - გადაუდებელი გეგმა; ENCS - არსებული და ახალი ქიმიური ნივთიერებები (იაპონია); ErCX კონცენტრაცია ასოცირებული X% ზრდის ტემპით; GHS - გლობალური ჰარმონიზებული სისტემა; GLP - კარგი ლაბორატორიული პრაქტიკა; IARC - საერთაშორისო ონკოლოგიური კვლევითი სააგენტო; IATA - საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაცია; IBC - საშიში ქიმიური ნივთიერებების ჭურჭლის ჭურჭლის სამშენებლო და მოწყობილობების საერთაშორისო კოდექსი; IC50 - ნახევარი მაქსიმალური ინჰიბიტორი კონცენტრაცია; ICAO - საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაცია; IECSC - ჩინეთში არსებული ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; IMDG - საზღვაო გემების მიერ საშიში ტვირთის გადაზიდვის საერთაშორისო კოდექსი; IMO - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია; ISHL - ოკუპაციური უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის აქტი (იაპონია); ISO - სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია; KECI - კორეაში ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; LC50 - ლეტალური კონცენტრაცია სასამართლო პროცესის მოსახლეობის 50%; LD50 - ლეტალური დოზა 50% საცდელი მოსახლეობისათვის (მედიანური ლეტალური დოზა); MARPOL - საერთაშორისო კონვენცია გემების დაბინძურების პრევენციის შესახებ; n.o.s. - სხვაგვარად არ არის ნახსენები; NO (A) EC - კონცენტრაცია, სადაც არ არის (მავნე) ეფექტი გამოვლენილი; NO (A) EL - დოზა, სადაც არ არის (მავნე) ეფექტი გამოვლენილი; NOELR - არ არის შესაძენი ეფექტი ბრალდებით; NZIIC - ახალი ზელანდია ქიმიკატების დირექტორია; OECD - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია; OPPS - ქიმიური უსაფრთხოებისა და დაბინძურების პრევენციის ოფისი (OSCPP); PBT - მუდმივი, ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური ნივთიერებები; PICCS - ფილიპინებში ქიმიკატებისა და ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; (Q) SAR - (რაოდენობრივი) სტრუქტურა-აქტივობა ურთიერთობა; REACH - ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციისა და შეზღუდვის შესახებ ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1907/2006; RID - საავტომობილო გზების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის რეგულირება; SADT - თვითმმართველობის დაჩქარება დეკომპოზიციის ტემპერატურა; SDS უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი; TCSI - ტაივანში არსებული ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; TRGS - ტექნიკური წესები საშიში ნივთიერებებისათვის; TSCA - ტოქსიკური ნივთიერების კონტროლის აქტი (შეერთებული შტატები); გაერო - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია; vPvB - ძალიან მდგრადი და ძალიან ბიოაკუმულაციური

დამატებითი ინფორმაცია

ამ უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელში მოცემული ინფორმაცია შეესაბამება ტესტირებების დროს მიღებულ ცოდნას. აღნიშნული ინფორმაცია უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში მოიცავს პროდუქტის უსაფრთხო დამუშავების, შენახვის, გადამუშავების, ტრანსპორტისა და განკარგვის ინსტრუქციას. ინფორმაცია არ ვრცელდება (არ გადადის) სხვა პროდუქტებზე. ამ უსაფრთხოების მონაცემებში შეტანილი პროდუქტის სხვა მასალებით შედგენა (შერევა, დამუშავება ან გადამუშავება) და წარმოება დაუშვებელია. ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა ჩვენს ცოდნას. ამასთან, იგი არ წარმოადგენს გარანტიას რაიმე კონკრეტული პროდუქტის მასასიათებლებისთვის და არ ადგენს იურიდიულად სავალდებულო კონტრაქტს.

REACH და GHS/CLP ინფორმაცია

ჩვენ ვანხორციელებთ ცვლილებებს, რომლებიც შეესაბამება REACH (EC No. 1907/2006) და GHS ან CLP რეგულაციებს (EC No. 1272/2008), კანონის გათვალისწინებით. ჩვენ რეგულარულად ვახდენთ ადაპტირებას და განახლებას ჩვენი უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლების, ჩვენი მომწოდებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით. როგორც წესი, ჩვენ შეგატყობინებთ ამ კორექტირების შესახებ. რაც შეეხება REACH-ს ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ჩვენს რეგისტრაციას როგორც ქვემოთ მოყვანილი მომხმარებელი, არამედ ჩვენს მომწოდებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით.