

PutzGrund 610

ადჭეზიის უნარისა და მაღალი დონის დაფარვის მქონე, წყალდისპერსიული სპეციალური საგრუნტავი საღებავი მზიდუნარიანი მინერალური ზედაპირებისათვის. გარე და შიდა სამუშაოებისთვის.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

გამოიყენება ადჭეზიის გასაძლიერებლად ზედაპირსა და სინთეტიკური / სილიკონის ფისის ბაზაზე დამზადებული, სილიკატის დისპერსიულ, მინერალურ და ფერად ქვანარეკ ბათქაშებს შორის, რაც საკმაოდ ამარტივებს ზემოთ ხსენებული მასალების შემდგომ დაფარვას და სტრუქტურირებას.

მუშაობს ფასადის თბოსაბზოლაციო სისტემებზე, ისეთებზე, როგორებიცაა: Capatect-WDV-System A+B, Capatect-VHF-System (იხ. ცხრილი მე-2 გვერდზე). გარდა ამისა, გარე სამუშაოებისას მისი დატანა ზედაპირზე ამცირებს წყლის შეწოვის უნარს, რადგან გრუნტის ფენა აკავებს ფიფხის დაზიანებულ ადგილებში გამოჟონილ წყალს.

Putzgrund 610 ასევე გამოიყენება, როგორც სტრუქტურის მიმცემი საგრუნტავი მასალა, იმ შემთხვევებში, როდესაც შემდგომი დანაფარის სახით წარმოდგენილია ლაზურები Arte-La-sur-ი და Deco-Lasur-ი, ასევე, როგორც საგრუნტავი მასალა Capadecor-Putz-ის და Capade-cor-Calcano-ს დატანამდე.

თვისებები

ძლიერი დაცვა კლიმატური ზემოქმედებისადმი, ჰიდროფობული/ჰიდრომაიზოლირებელი, მაღალი დონის ფარვის უნარით, მაღალი დონის ადჭეზიურობა, წყალდისპერსიული, ეკოლოგიურად სუფთა, სუსტი არომატის მქონე, ფერადდება ColorExpress-ით, "არაწვადი" ან "ძნელად აალებადი", დამოკიდებულია Capatec-WDV-System-ის ან Capatec-VHF-System-ის სტრუქტურაზე.

მასალის შემკვრელი

სინთეტიკური მასალის დისპერსია, DIN 55945 სტანდარტის შესაბამისად.

შეფუთვა

8, 16 და 25 კგ

ფერი

თეთრი.

PutzGrund-ი ფერადდება CaparolColor-ის კატალოგში მოცემული ფერებით, მაქსიმუმ 25%-ით, ან AVA კოლორანტებით.

ასევე მისი შეფერადება შესაძლებელია ColorExpress-ის ფერთა კოლექციის ყველა ფერზე, რომელთა სილიკონის კოეფიციენტი არ აღემატება 70-ს.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ, ყინვისაგან დაცულ ადგილას.

ტექნიკური პარამეტრები

■ სიმკვრივე: დაახლ. 1,6 კგ/სმ³

გამოყენების
სფეროების განსაზღვრა,
ტექნიკური ინფორმაცია N. 606
- ის მიხედვით

ინტერიერი 1	ინტერიერი 2	ინტერიერი 3	ექსტერიერი 1	ექსტერიერი 2
+	+	+	+	+
(-) არ არის შესაფერისი / (○) შეზღუდულად შესაფერისი / (+) შესაფერისი				



გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები

ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და განმაცალკეველი ნივთიერებისგან (ზეთები, ცხიმები) თავისუფალი.

სხვადასხვა ზედაპირებზე დასატანი ტექნოლოგიებისათვის იხ. ტექნიკური ინფორმაცია #650 "ზედაპირები და მათი მოსამზადებელი სამუშაოები".

ზედაპირის მომზადება

ახალი მინერალური და საგრუნტავი ბათქაშები წელიწადის დროისა და ტემპერატურის შესაბამისად არ დაამუშაოთ 2-4 კვირის განმავლობაში. გარე სამუშაოებისას - უხეში, ფოროვანი, ქვიშანარევი, ან მარტივად შემწოვი ზედაპირები უნდა დაიფროს OptiGrund-ით, ფხვიერი და ცარცვადი ბათქაში - Dupa-grund-ით, თბოსაიზოლაციო სისტემები ჯერ უნდა დამუშავდეს AmphiSilan-Putzfestiger-ით. შიდა სამუშაოებისას - თაბამირის რბილი ზედაპირები და მუყაო-თაბამირის ფილები იფარება Caparol-Tiefgrund TB-ით. წყალში ხსნადი საღებავებით შეღებილ ზედაპირებს თავდაპირველად უნდა წაესვას Caparol-Filtergrund (უხეში). ნორმალურად შემწოვი და მზიდუნარიანი ზედაპირები დაფარეთ ყველანაირი წინასწარი დამუშავების გარეშე.

დატანის მეთოდები

ფინიშური ბათქაშები		ბათქაშის ფერი	Putzgrund 610-ის შუალედური ფენა შემდგომი დანაფარების გასაძლიერებლად:									
			190	186M	133 Light-Weight	700	699	Carbon-Spachtel	CarboNit	ArmaReno Sockel	Sockelflex	OrCa Spachtel
გამოსაყენებლად მზა												
620	Capatect-Fassadenputz R და K	თეთრი, შეფერადებული	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	-
626	AmphiSilan-Fassadenputz R und K	თეთრი, შეფერადებული	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	- -
120	Sylitol-Fassadenputz R und K	თეთრი, შეფერადებული	3,4 2,3,4	3,4 2,3,4	3,4 2,3,4	3,4 2,3,4	1 2	1 2	1 2	3,4 2,3,4	1 2	- -
692	Capatect-Faschenputz K10	თეთრი, შეფერადებული	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	-	- -
687	Capatect-Fassadenputz Fein	თეთრი, შეფერადებული	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	4 4	1 1	1 2	- -
691	Capatect-Buntstein-Sockelputz	შეფერადებული	2	2	2	-	2	2	2	2	2	-
860/ 870	Capatect-CSStrukturputze	თეთრი, შეფერადებული	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	ThermoSan-Fassadenputz NQG	თეთრი, შეფერადებული	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	5 5
ქარხნული მშრალი ბათქაშები												
135	Capatect-Mineral-Leichtputz R und K	თეთრი, შეფერადებული	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	- -	- -	- -	3, 4 3, 4	- -	- -
146	Capatect-Mineralputz R und K	თეთრი, შეფერადებული	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	- -	- -	- -	3, 4 3, 4	- -	- -
134	Capatect-Modellier- und Spachtelputz	თეთრი, შეფერადებული	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	- -	- -	- -	3, 4 3, 4	- -	- -
700	Capatect-ArmaReno 700	თეთრი	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4	-	-
195	Capatect-Feinspachtel	თეთრი	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4	-	-
148	Capatect-Edelkratzputz K40	თეთრი, შეფერადებული	- -	- -	3, 4 3, 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0524	Capatect-ArmaReno Sockel	თეთრი, შეფერადებული	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	- -	- -	- -	3, 4 3, 4	- -	- -

1 =	საგრუნტავი ფენა აუცილებელია
2 =	საგრუნტავი ფენის ფერი უნდა ემთხვეოდეს საბოლოო დანაფარის ფერს
3 =	საგრუნტავი ფენა აუცილებელია ძალიან მშრალი და თბილი ამინდის პირობებში
4 =	საგრუნტავი ფენა აუცილებელია, თუ მანამდე არსებული ზედაპირი არ იყო დაცული ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე (მაგალითად ზამთარში) და ეტყობა ამინდის მიერ მიყენებული დაზიანების კვალი
5 =	საგრუნტავი ფენის დატანა არ შეიძლება, ვინაიდან ზედაპირი დამუშავებულია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის მასალებით
- =	კომბინაცია არ არის შესაძლებელი

გათხელება	გათხელდეს მხოლოდ წყლით
დატანის მეთოდები	ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ზედაპირი უნდა დაიფაროს შეფერადებული მასალით, კერძოდ: ფერადი სინთეტიკური, სილიკონის ფისის ბაზაზე დამზადებული, სილიკატის, დისპერსიული, მინერალური და ფერადქვანარევი ბათქაშის ფენებით, აუცილებელია პროდუქტი შეფერადდეს დამასრულებელი ფენის ტონში.
ხარჯი	სწორ ზედაპირზე დაახლოებით 250-350 გ/მ2, ზედაპირის სტრუქტურისა და დატანის ტექნოლოგიიდან გამომდინარე. უხეში სტრუქტურის მქონე ზედაპირზე ხარჯი იზრდება. ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება სასინჯი დატანით.
გამოყენების პირობები	მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში: ჰაერისა და ზედაპირის მინიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს +5 C.
შრობის დრო	+20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ტენიანობის შემთხვევაში, შემდგომი სამუშაოებისათვის ზედაპირი მზადაა 12 საათში. უფრო დაბალი ტემპერატურის პირობებში, შრობის დრო შესაბამისად იზრდება.
ხელსაწყოების წმენდა	Putzgrund 610-ის დატანა შესაძლებელია გორგოლაჭით ან ფუნჯით. გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები გაირეცხოს წყლით.
შენიშვნა	Putzgrund 610-ის დატანა არ შეიძლება წყლით დატვირთულ ჰორიზონტალურ ზედაპირებზე. თავსებადობა: იმისათვის, რომ პროდუქტმა შეინარჩუნოს თავისი თვისებები, Putzgrund 610-ის შეფერადებისას გამოყენებულ უდა იქნას CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (აღრე ცნობილი როგორც Alpinacolor) ან AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben, ან ColorExpress-ის სისტემის მეშვეობით. სხვა ტიპის პროდუქტების დამატება არ შეიძლება.

მითითებები

უსაფრთხოების ნორმები	მოარიდეთ ბავშვებს! მუშაობისას იზრუნეთ სამუშაო სივრცის საფუძვლიან განიავებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას. თვალებში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მოიბანეთ წყლით. კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ და გულდასმით დაიბანეთ წყლით და საპნით. თვალები და კანი დაიცავით საღებავის შხეფების მოხვედრისგან. არ დაუშვათ საღებავის მოხვედრა კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში. დაიცავით გარშემო არსებული ზედაპირები (განსაკუთრებით მინა, კერამიკა, ლაქი, კლინკერის აგური, ბუნებრივი ქვა, მეტალი და ხე) შხეფებისგან. საშლიფი სამუშაოებისას გამოიყენეთ მტვრის ფილტრი P2. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ უსაფრთხოების ფურცელი.
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას როგორც საღებავის/ლაქის დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც გამხმარი საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.
აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად (VOC)	პროდუქტის კატეგორია (A/c): 30 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 1 გ/ლ აქროლად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).
პროდუქტის კოდი საღებავები და ემალები	M-GP01.

შემადგენლობა	აკრილის ფისის დისპერსია, ტიტანის დიოქსიდი, კალციუმის კარბონატი, სილიკატი, წყალი დანამატები, კონსერვანტები, აპკის წარმოქმნისათვის ხელშემწყობი ნივთიერება.
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია აღ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge