



Buntlack

ფერადი ემალი ხისა და რკინისთვის თქვენთვის სასურველ ფერში.

შესანიშნავი ფარვის უნარის და ფერის მდგრადობის მქონე კოლირებადი (ალკიდური) ემალი, შიდა და გარე სამუშაოებისთვის. ნაკანრების მიმართ მედეგი. შესანიშნავად ინმინდება.



პროდუქტის აღწერა

შეფუთვის ზომები:

0,75ლ ; 2,5ლ; 10ლ

პროდუქტის უპირატესობები:

შესანიშნავი ფარვის უნარი
მედეგი ნაკანრების და დარტყმის მიმართ
გაჯერებული ნათელი ფერები

თვისებები:

შეფერადება შესაძლებელია ფერების ფართო სპექტრით. ქმნის ნაკანრების მიმართ მედეგ, ნათელ და ფერად ზედაპირს. პრაქტიკულად არ წარმოქმნის არომატს დატანის და შრომის დროს. ადვილად დაიტანება, სწრაფად შრება და შესანიშნავად ინმინდება.

შესაფერისი ზედაპირები:

დაგრუნტული ან ლაქნასმული ხის, ლითონის, მყარიპოლივინილქლორიდის ზედაპირები. საჭიროების შემთხვევაში: აგრეთვე მინერალური ზედაპირები, ცემენტის ბათქაშები, ბეტონი და გიფსოკარდონი.

სიპრიალის ხარისხი:

პრიალა და აბრეშუმისებრი მქრქალი

ხელსაწყოები / ტემპერატურა:

დაიტანეთ აკრილის ემალებისთვის განკუთვნილი ფუნჯით ან გორგოლაჭით. გამოიყენეთ არანაკლებ 5°C ტემპერატურისას (ჰაერი და ზედაპირი). გამოყენების შემდეგ იარაღები გაასუფთავეთ წყლითა და საპნით.

შრომის დრო / გამოყენების პირობები:

+20°C ტემპერატურისა და 65% ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი მშრალია 5 საათის შემდეგ, მსაათის შემდეგ შეიძლება შემდეგი ფენის დატანა. უფრო დაბალი ტემპერატურისა და ჰაერის მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში ეს დრო იზრდება.

დატანის მეთოდები / ხარჯი:

არა მყარი ძველი დანაფარები მოაშორეთ და განმინდეთ ზედაპირი ქუჩყისა და მტვერისგან. მყარი ძველი დანაფარები ოდნავ გაშლიეთ. დაიტანეთ Buntlack 2 ფენა. შეუღებავი ზედაპირები წინასწარ დაგრუნტეთ Alpina Grundierung für Holz-ით ან AlpinaGrundierung für Metall-ით. პროდუქტი კარგად ამოურიეთ. ხარჯი: 80-100 მლ/მ² - ერთი ფენა.

ფერის ტონები:

	პრიალა	აბრეშუმისებრი მქრქალი
მწვანე	x	x
თიხისფერი-ყავისფერი	x	x
მუქი ყავისფერი	x	x
შოკოლადის ფერი	x	x
შავი	x	x
ნაცრისფერი	x	
სპილოს ძვალი	x	
წითელი	x	
ლურჯი	x	
კრემისფერი-თეთრი		x

ფერი / შეფერადება:

ბაზა 1: თეთრი
ბაზა 2 და 3: გამჭვირვალე
ბაზა 1 შეიძლება იქნას გამოყენებული, როგორც თეთრი ემალი ან ღია ფერებით, ხელით ან მექანიკურად შეფერილი. მექანიკური შეფერვა Alpina ColorMix-ით, ან ხელით Alpina Tint-ის საშუალებით. მუქი ელფერებისათვის გამოიყენეთ მხოლოდ Alpina ColorMix-ის საშუალებით შეფერილი ბაზა 3.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზაფხა:

საგრუნტი ფენა:
Alpina Grundierung für Metall გაუზაფხველი ან
Alpina Grundierung für Holz გაუზაფხველი.
შუალედური და საბოლოო ფენა: Alpina Buntlack გაუზაფხველი.

შემადგენლობა:

ალკიდის ფისი, White-Spirit, პიგმენტი, მინერალური დანამატები, ადეტივები, ანტიკოროზიული პიგმენტები. ევროპული ნორმების მიხედვით, ამგვარ ნაწარმში აქროლადი ორგანული ნაერთების (VOC) ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია (კატ. A/i) არ უნდა აღემატებოდეს 500 გ/ლ. ეს ნაწარმი შეიცავს 500 გ/ლ VOC-ს.



Buntlack

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირის მომზადება:

ფოლადი/რკინის ზედაპირებს სრულფასოვნად მოაშორეთ უანგი. მოაშორეთ ზედაპირს ქუჩყი და გამყოფი ნივთიერებები (ცხიმი). დაგრუნტეთ პროდუქტით: Alpina Grundierung für Metall ან Alpina Grundierung für Holz.

ზედაპირები არამზიდი დანაფარებით:

არამზიდი ლაქების და ემალების დანაფარები სრულად მოაშორეთ ზედაპირს.

ზედაპირი	დანიშნულება	ზედაპირის მომზადება	დაგრუნტვა	შუალედური ფენა	დამასრულებელი ფენა
ხე, ხის მასალები	ინტერიერი	გაიშლიფოს	Alpina Buntlack	-	Alpina Buntlack
	ექსტერიერი	გაიშლიფოს	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
მეტალი, რკინა	ინტერიერი / ექსტერიერი	გაიწმინდოს უანგისგან	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
მყარი PVC	ინტერიერი / ექსტერიერი	გაიშლიფოს, გაიწმინდოს	Alpina Buntlack	-	Alpina Buntlack
ბეტონი	ინტერიერი / ექსტერიერი	განმაცალკეველები ნივთიერებები და ცარცვადი ნივთიერებები მოშორდეს	-	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack
ძველი მზიდი დანაფარი	ინტერიერი / ექსტერიერი	გაიშლიფოს, გაიწმინდოს	გამზადდეს და ზედაპირის მიხედვით გრუნტით გამოსწორდეს დეფექტები.	Alpina Buntlack	Alpina Buntlack

ხარჯი

	ფუნჯით დატანა	გორგოლაჭით დატანა	მიფრქვევით დატანა
მლ/მ²	80-100	90-100	100

დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მუშაობისას იზრუნეთ საშუალო სივრცის საფუძვლიან განიავებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას. თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მოიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ საღებავის მოხვედრა კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში. შეფრქვევით დამუშავებისას არ შეისუნთქოთ ნარმოქმნილი ღრუბელი. გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები გაიფრქვოს წყლით. არ შეისუნთქოთ შეფრქვევისას ნარმოქმნილი "ღრუბელი".

უტილიზაცია:

საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ პუნქტში, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, გრილ, ყინვისაგან დაცულ ადგილას არანაკლებ +5°C და არა უმეტეს +20°C ტემპერატურაზე. ორიგინალურ შეფუთვაში პროდუქტი ვარგისია 5 წლის განმავლობაში.

ტექნიკური ინფორმაცია № 380, 2018 წლის მარტის მდგომარეობით

ეს ტექნიკური ინფორმაცია შედგენილია ტექნიკის უახლესი დონისა და ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. ზედაპირებისა და ობიექტური პირობების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, მყიდველი/მომხმარებელი ვალდებულია, ჩვენი მასალები მიზანშეწონილი დანიშნულების მხრივ შესაბამისი ობიექტის პირობებში შეამოწმოს. ხელახალი გამოცემის შემთხვევაში ეს დოკუმენტი კარგავს ძალას.