

ხის კედლის და ჭერის ლაქი - წყლის ბაზაზე

**წყალდისპერსიული აკრილის ლაქი
ხის ჭერისა და კედლებისთვის.**

წყალდისპერსიული ლაქი ხისათვის. შიდა სამუშაოებისთვის.
შეფერადება შესაძლებელია ხის ფერის ტონალობებში



ColorMix

პროდუქტის აღწერა

შეფუთვის ზომები:

0,9ლ ; 2,5ლ; 10 ლ

სიპრიალის ხარისხი:

პრიალა და აბრეშუმისებრი მქრქალი

დანიშნულება:

ინტერიერში - ხის ზედაპირების ლაქირებისთვის და მინერალური ზედაპირების დამუშავებისთვის. ქმნის ტენიანობს მიმართ მდგრად და ცვეთამდე ზედაპირს. ადვილად იწმინდება. გამოდგება როგორც დამასრულებელი დეკორატიული და ხის დამცავი ფენა. არ გამოდგება იატაკებისთვის და ისეთი ზედაპირებისთვის, რომლებიც ძლიერ მექანიკურ დატვირთვებს ექვემდებარებიან. პარკეტისა და ხის იატაკებისთვის გამოიყენეთ პროდუქტი: Alpina ლაქი პარკეტისა და ხის იატაკებისთვის - წყლის ბაზაზე.

ხელსაწყოები:

დაიტანეთ აკრილის ემალებისთვის განკუთვნილი ფუნჯით, გორგოლაჭით ან მიწრქვევის აპარატით. გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები გაწმინდეთ წყლით და საპნით.

თვისებები:

მასალა შესანიშნავად ინარჩუნებს ხის ფერსა და ფაქტურას. ქმნის გლუვ და ცვეთამდე ზედაპირს, რომელიც ადვილად იწმინდება და სწრაფად შრება. ნესტის მიმართ და საყოფაცხოვრებო სარეცხი საშუალებების მიმართ მედეგი. ფაქტურად არ გააჩნია არამატი დატანის და შრობის დროს. არ ყვითლდება. ეკოლოგიური, წყლის საფუძველზე.

დატანის მეთოდები:

გამოყენების წინ პროდუქტი საფუძვლიანად ამოურიეთ. თუ პროდუქტი შეფერილია - საცდელი დატანით დარწმუნდით, რომ შეფერადებული ფერი შეესაბამება სასურველ ფერს. რეკომენდებულია ლაქის 1-2 ფენის დატანა. ფენებს შორის ტექნოლოგიური შესვენება: 3 საათი.

შესაფერისი ზედაპირები:

ხის ავეჯი, წინასწარ დაგრუნტული ან შეღებილი ხის ზედაპირები - შიდა სამუშაოებისთვის. არ გამოიყენოთ საცალფეხო დატვირთვების მქონე ზედაპირებზე.

ხარჯი:

დაახლ. 100 მლ/მ² - ერთი ფენა ერთფეროვან ზედაპირზე. ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება საცდელი დატანით.

ფერის ტონები/ კოლირება:

გამჭირვალე.
მექანიკური შეფერვა Alpina ColorMix-ით, ხის ფერის ტონალობებში.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზავება:

შუალედური და საბოლოო ფენა:
Alpina ხის კედლის და ჭერის ლაქი - წყლის ბაზაზე - გაუზავებელი.

შრობის დრო / გამოყენების პირობები:

+20°C ტემპერატურისა და 65% ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი მშრალია 1 საათის შემდეგ, 3 საათის შემდეგ შეიძლება შემდეგი ფენის დატანა. ზედაპირის ექსპლუატაცია შეიძლება 24 საათის შემდეგ. გამოიყენეთ პროდუქტი არანაკლებ +5°C ტემპერატურის პირობებში (ჰაერი და ზედაპირი).

შემადგენლობა:

აკრილის კოპოლიმერის წყლის დისპერსია, მიზნობრივი დანამატები, წყალი.

ხის კედლის და ჭერის ლაქი - წყლის ბაზაზე

შესაფერისი ზედაპირები და ზედაპირის მომზადება

ზედაპირის მომზადება:

მთლიანად მოაცილეთ ატკეცილი ფრაგმენტები, ჭუჭყის ნალექი, ხავსი და წყალმცენარეები. განმუხტეთ შემდეგ ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, სუფთა, მზიდუნარიანი და ანტიადჰეზიური ნივთიერებებისგან თავისუფალი.

არამზიდი დანაფარები:

არამზიდი ლაქების და ემალების დანაფარები სრულად მოაშორეთ ზედაპირს.

ახალი ხის კონსტრუქციები:

უხეში ხის ზედაპირები გაიშლიფოს ბოჭკოების მიმართულებით. საფუძვლიანად გაიწმინდოს და გასუფთავდეს გამონადენი ნივთიერებებისგან (მაგ. ხის ფისი). ბასრი დაბოლოებები მოშორდეს. ხის ფისის შემცველი ხე ლაქირების წინ გაუღინეთ სპეციალური უნივერსალური ნიტრო გამხსნელით.

ლაქით ან ემალით დაფარული მზიდი ზედაპირები:

პრიალა და ემალით დაფარული ზედაპირები გაშლიფეთ - მჭრელ მდგომარეობამდე და მოაცილეთ მტვერი. ნაუსვით **Alpina ხის კედლის და ჭერის ლაქი - წყლის ბაზაზე** საცდელი ფენა, რათა შემოწმდეს თავსებადობა

ხის ნესტიანობა:

დაგრუნტვის და შეღების დროს, ხის ნესტიანობა არ უნდა აღემატებოდეს: ფოთლოვანი ხე - 12% და წიწვოვანი ხე - 15%.

დაუმუშავებელი ძველი ხე:

განაცრისფრებული, გამოფიტული ზედაპირი დამუშავდეს ზემუხარის ქაღალდით, ჯანმრთელ, მზიდუნარიან მერქნამდე. გაიწმინდოს საფუძვლიანად.

პარკეტი:

პარკეტის ლაქირებისთვის გამოიყენეთ პროდუქტი:

Alpina ლაქი პარკეტისა და ხის იატაკებისთვის - წყლის ბაზაზე

დამატებითი ინფორმაცია

უსაფრთხოების ზომები:

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მუშაობისას იზრუნეთ სამუშაო სივრცის საფუძვლიან განთავსებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას. თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მოიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ საღებავის მოხვედრა კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში. გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები გარეცხეთ წყლით. არ შეისუნთქოთ შეფერქვევისას წარმოქმნილი "ღრუბელი".

უტილიზაცია:

საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ პუნქტში, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, გრილ, ყინვისაგან დაცულ ადგილას არანაკლებ $+5^{\circ}\text{C}$ და არა უმეტეს $+20^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურაზე. ორიგინალურ შეფუთვაში პროდუქტი ვარგისია 24 თვის განმავლობაში.

ტექნიკური ინფორმაცია № BY_125_WB 2018 წლის მდგომარეობით

ეს ტექნიკური ინფორმაცია შედგენილია ტექნიკის უახლესი დონისა და ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. ზედაპირებისა და ობიექტური პირობების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, მყიდველი/ მომხმარებელი ვალდებულია, ჩვენი მასალები მიზანშეწონილი დანიშნულების მხრივ შესაბამისი ობიექტის პირობებში შეამოწმოს. ხელახალი გამოცემის შემთხვევაში ეს დოკუმენტი კარგავს ძალას